

Alambre Pulido						
Calibre	Diametro		Area Trans	Peso	Rendimiento	Resistencia a la tension
	mm	pulg	mm2	kg/m	m/kg	kgF/mm2
8	4,11	0,162	13,3	0,104	9,6	54 - 64
8,5	3,94	0,155	12,19	0,095	10,5	55 - 64
9	3,76	0,148	1,1	0,087	11,5	58 - 72
9,5	3,6	0,142	10,18	0,08	12,5	58 - 72
10	3,43	0,135	9,24	0,072	13,9	63 - 75
10,5	3,25	0,128	8,3	0,065	15,4	64 - 75
11	3,05	0,12	7,3	0,057	17,4	65 - 78
11,5	2,87	0,113	6,47	0,051	19,7	65 - 78
12	2,67	0,105	5,6	0,044	22,8	70 - 82
12,5	2,51	0,099	4,95	0,039	25,7	70 - 82
13	2,32	0,091	4,23	0,033	30,4	72 - 85
13,5	2,18	0,086	3,73	0,029	34	75 - 85
14	2,03	0,08	3,23	0,025	39,5	74 - 89
14,5	1,93	0,076	2,92	0,023	43,6	76 - 90
15	1,83	0,072	2,63	0,021	48,6	77 - 90
15,5	1,7	0,067	2,27	0,018	56,3	77 - 90
16	1,57	0,062	1,93	0,015	65,5	78 - 93